

FDE 系列


电驱动高压清洗机



标准配置

智能电控箱	■ 不锈钢抗震压力表	■ 实心轮胎	■
工业级电机	■ Y型过滤器	■ 万向轮	■
联轴器	■ 大容量不锈钢水箱	■ 溢流枪	■
不锈钢高压柱塞泵	■ 高精度不锈钢过滤器	■ 扇形喷嘴 / 直线喷嘴	■
调压阀	■ 不锈钢增压泵	■ 高压管	■
安全阀	■ 不锈钢重载机架	■	

可选配件



■ 旋转喷头



溢流枪配旋转喷头



不锈钢高压柱塞泵

产品优点



移动方便

外形美观, 设计紧凑, 便于移动且节省空间



不锈钢机架

配备不锈钢机架, 耐腐蚀性强, 可以长期在海洋环境下使用



低水位保护

不锈钢大容量水箱内置浮球阀, 防止高压泵缺水干磨导致机器损坏



智能软启动

配备软启动器, 电机启动非常平缓, 有效延长机器的使用寿命



高品质柱塞泵

高性能不锈钢高压柱塞泵, 搭配不锈钢合金柱塞与进口密封件, 耐用性强, 使用寿命长



工业级电机

四级低速电机, 噪音低, 耐用性强, 使用寿命长

产品参数

型号	电压 (Ph/V/Hz)	流量 (L/min)	压力 (Bar/Mpa/PSI)	功率 (kW)	转速 (RPM)	重量 (KG)	尺寸 (L x W x H mm)
FDE 30/50	3/380/50	30	500/50/7250	30	1450	450	1220 x 750 x 1210
FDE 20/80	3/380/50	20	800/80/11600	30	1450	455	1220 x 750 x 1210
FDE 15/100	3/380/50	15	1000/100/14500	30	1450	455	1220 x 750 x 1210
FDE 36/50	3/440/60	36	500/50/7250	36	1750	450	1220 x 750 x 1210
FDE 24/80	3/440/60	24	800/80/11600	36	1750	455	1220 x 750 x 1210
FDE 18/100	3/440/60	18	1000/100/14500	36	1750	455	1220 x 750 x 1210